




OVIO 39 JACK 93035

REFERENZEN 40112 9340 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ BRONZE 40112 9340 BBR
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 40112 9340 BRAT
WEISS 40112 9340 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - Ø kit
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6 W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Zubehör
HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit		
	Plasterboard	 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD	Required
		 32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required
	Wood	 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
	Concrete	 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
	Concrete + plaster	 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 35	- 1 -> 1
---	---	--------------------------------------

Mounting Kit		
	32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR Ausschnittmaß (mm): 32	
	32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT	
	32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W	

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 W

Licht veredelndes Zubehör

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: