



OVIO 39 JACK 93035

ODNIESIENIE



40112 9340 W

DOSTĘPNE W

BLACK BRONZE 40112 9340 BBR

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 40112 9340 BRAT

BIAŁY 40112 9340 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø kit
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm // 8,6 W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350/500mA

MOUNTING KIT JACK

Akcesoria

HONEYCOMB 39

SOFTENING LENS 39

SANDBLASTED LENS 39

LINEAR SPREAD LENS 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 W

Urządzenia do regulacji światła

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: