
DELTALIGHT




OVIO 39 JACK 93035

ODNIESIENIE 40112 9340 W

DOSTĘPNE W
BLACK BRONZE 40112 9340 BBR
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 40112 9340 BRAT
BIALY 40112 9340 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø kit
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm //8,6 W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350/500mA
MOUNTING KIT JACK

Akcesoria

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **40112_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD	Required
	32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM	Required
 **Wood**	32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B	Required
 **Concrete**	32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE	Required
 **Concrete + plaster**	32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE	Required


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5 - | 1 -> 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

Zestaw montażowy



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR

Wymiar wycięcia (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 W

Urządzenia do regulacji światła

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: