





OVIO 39 JACK 93035

Артикул 40112 9340 W

Варианты цвета корпуса
Черная бронза 40112 9340 BBR
Матовый антрацит 40112 9340 BRAT
Белый 40112 9340 W



Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок Полувстраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - Ø kit
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.3
Регулируемость	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	E
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
ТМ-30 значения	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	35°
Характеристики источника	1018lm // 8,6 W // 118lm/W
Характеристики светильника	780lm // 9,9W // 79lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350/500mA	
MOUNTING KIT JACK	

Аксессуары	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [40112_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	 32210 0010 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERBOARD Required
	 32210 0070 - MOUNTING KIT JACK TRIM Required
 Wood	 32210 0060 - MOUNTING KIT JACK TRIMLESS WOOD B Required
 Concrete	 32210 0030 - MOUNTING KIT R31 JACK TRIMLESS EXPOSED CONCRETE Required
 Concrete + plaster	 32210 0020 - MOUNTING KIT R16 JACK TRIMLESS PLASTERED CONCRETE Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5

- | 1 -> 1 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 35

Монтажные комплекты



32210 0070 BBR MOUNTING KIT JACK TRIM BBR

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 32

32210 0070 BRAT MOUNTING KIT JACK TRIM BRAT

☐

32210 0070 W MOUNTING KIT JACK TRIM W

☐

DELTALIGHT

OVIO 39 JACK 93035

40112 9340 W

Светопреломляющие устройства

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: