



## SOLI - 52 SOFT 93020 MDL


27184 9020 W

DISPONIBILE IN

**NERO** 27184 9020 B

**ORO COLORATO** 27184 9020 GC

**BIANCO** 27184 9020 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                      |
| <b>IP</b>                       | Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema                                  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                        |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4                                                                                         |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                          |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informazioni elettriche

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA                         |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM2                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 650lm // 11,7W // 55lm/W                                 |

### Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opzioni

DIMMABLE MODULATOR

### Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27184\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐

**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

☐

**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 MDL

27184 9020 W

|                       |                 |                          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>19810 0100 FBR</b> | SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 FG</b>  | SPY 52 TUBE FG  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 GC</b>  | SPY 52 TUBE GC  | <input type="checkbox"/> |
| <b>19810 0100 W</b>   | SPY 52 TUBE W   | <input type="checkbox"/> |



### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                    |                   |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|    | <b>19810 0180</b> | SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> | SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> | SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SOLISCAPE profile

### Colori disponibili

|                                                                                    |                   |                   |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27111 0020</b> | SOLI - PROFILE 2m |  |
|  | <b>27111 0030</b> | SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes:

# DELTALIGHT

## **SOLI - 52 SOFT 93020 MDL**

27184 9020 W