DELTALIGHT



FRAX M 92726 DIM5

REFERENZEN 26011 9265 N

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 26011 9265 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26011 9265 FBRX
ANTHRAZIT 26011 9265 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26°

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1745lm // 27W // 65lm/W

Optionen

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Zubehör

FRAX M KAP

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **26011_XX65_HAND.pdf**

DELTALIGHT

FRAX M 92726 DIM5

26011 9265 N

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: