





OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31961 9405 ANO

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 31961 9405 ANO
NEGRO 31961 9405 B
BLANCO 31961 9405 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 19,5W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3326lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3326lm // 19,5W // 171lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2611lm // 22,4W // 116lm/W

Requisitos

SPY FOR OMNILINER TRACK

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [31961_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Módulos de LED



Tipo de regulación: con DALI

<u>31150 9305 B</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9305 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 B</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<u>31150 9405 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5


31961 9405 ANO

<u>31151 9335 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	<input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31961 9405 ANO

<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	<input type="checkbox"/>
<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
	<u>31152 9315 B</u> OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
	Tipo de regulación: con DALI	
<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	<input type="checkbox"/>
<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	<input type="checkbox"/>

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31961 9405 ANO

31152 9435 W OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W



Notes: