





SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL
DOWN-UP 930 DIM4

20743 9304 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20743 9304 B

БЕЛЫЙ 20743 9304 W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	4.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1400mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS

Электрические характеристики

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 45,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 7008lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 7008lm // 45,9W // 153lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 4541lm // 52,8W // 86lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20743_XXX4_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 HP CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20743 9304 B

Notes: