



SPY 52 ON 2 92730 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO



19827 9248 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 19827 9248 B-B

COMPLETAMENTE BIANCO 19827 9248 FW

BIANCO-BIANCO 19827 9248 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	2 x REFLECTOR FL-30° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@500mA: 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) Or @350mA: 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm)
TM-30	@500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@500mA: 2082lm // 17,2W // 121lm/W Or @350mA: 1506lm // 11,6W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@500mA: 1328lm // 19,8W // 67lm/W Or @350mA: 961lm // 13,3W // 72lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 92730 DIM8





19827 9248 W-W

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19827_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON 2 92730 DIM8

19827 9248 W-W

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Riflettore/lente sostituibile

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: