





## MULTINOVA 55 TW 930 ADM DIM5

28033 9005 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 28033 9005 B  
**BIANCO** 28033 9005 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Rotaaia Montato su guida
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	4.6
<b>ORIENTABILITÀ</b>	non regolabile
<b>INFORMAZIONI</b>	INCL.PC SBL 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER - (DALI DT8)
Informazioni elettriche	
<b>ELETTRICO</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	II
<b>ALIMENTATORE</b>	YES
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	DALI
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	D
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC, LCA, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	@ 2700K: LED cluster 19,6W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 2885lm Or @ 6500K: LED cluster 19,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 3075lm
<b>SDMC</b>	SDCM3
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG0
<b>LM80</b>	L70 > 60000
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	@ 2700K: 2885lm // 19,6W // 147lm/W Or @ 6500K: 3075lm // 19,7W // 156lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	@ 2700K: 2325lm // 22,5W // 103lm/W Or @ 6500K: 2478lm // 22,7W // 109lm/W
Requisiti	
TRACK 3F DIM	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28033\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## MULTINOVA 55 TW 930 ADM DIM5

28033 9005 B

### BINARI COMPATIBILI

#### TRACK 3F DIM H

Colori disponibili

<b>200 14 410</b> TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
<b>200 14 420</b> TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
<b>200 14 430</b> TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

#### TRACK 3F DIM IN

Colori disponibili

<b>200 13 410</b> TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
<b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
<b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

#### TRACK 3F DIM ON

Colori disponibili

<b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
<b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
<b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: