
DELTALIGHT




# SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

**RÉFÉRENCE** 27184 9030 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 27184 9030 B
**COULEUR OR** 27184 9030 GC
**BLANC** 27184 9030 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.4 |
| **ORIENTATION** | 0° à 90° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, LCA |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 45° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 664lm // 11,7W // 57lm/W |

## Références obligatoires

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

## Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


# SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

27184 9030 GC


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **27184_XXX0_HAND.pdf**

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### modifier les dispositifs de lumière




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42 ☐





**19810 0030** SPREAD LENS 42 ☐




**19810 0040** SOFTENING LENS 42 ☐





**19810 0050** GLASS SBL 42 ☐




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

### Terminez votre produit




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B ☐

## SOLI - 52 SOFT 93045 MDL


27184 9030 GC

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FBR** | SPY 52 TUBE FBR | ☐ |
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |


### Réflecteur / lentille remplaçable




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20° ☐






**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45° ☐




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes:

## SOLI - 52 SOFT 93045 MDL

27184 9030 GC