
DELTALIGHT



# M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5


**RÉFÉRENCE** 23438 9035 B

DISPONIBLE EN
**NOIR** 23438 9035 B
**ALU BROSSÉ** 23438 9035 BRA
**ANTHRACITE BROSSÉ** 23438 9035 BRAT
**CUIVRE BROSSÉ** 23438 9035 BRCU
**OR BROSSÉ** 23438 9035 BRG
**BRONZE VIEUX BROSSÉ** 23438 9035 BROB
**FLEMISH BRONZE** 23438 9035 FBR
**FLEMISH GOLD** 23438 9035 FG
**COULEUR OR** 23438 9035 GC
**NOIR PIANO** 23438 9035 PB
**BLANC** 23438 9035 W










Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.3 |
| **ORIENTATION** | 0° à 85° inclinable, 360° rotatif |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 48V-DC |
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | DALI |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 623lm // 6W // 105lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 505lm // 6,9W // 73lm/W |

**Références obligatoires**

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23438_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 B


## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les alimentations led

### # de luminaires


# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

**Courant min. | Courant max.**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Type de gradation: non dimmable**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Type de gradation: non dimmable**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 17

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 40**

### Terminez votre produit




**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

DELTALIGHT





# M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 B




**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

## COMPOSABLES COMPATIBLES

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Couleurs disponibles |
|---|---|
|  **23358 0000** SLM26L - PROFILE | |
|  **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m | |
|  **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m | |
|  **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m | |

Notes: