



## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23438 9035 B

**ALU SZCZOTKOWANY** 23438 9035 BRA

**SZCZOTKOWANY ANTRACYT** 23438 9035 BRAT

**SZCZOTKOWANA MIEDZI** 23438 9035 BRCU

**SZCZOTKOWANE ZŁOTO** 23438 9035 BRG

**STARY BRAZ SZCZOTKOWANY** 23438 9035 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23438 9035 FBR

**FLEMISH GOLD** 23438 9035 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23438 9035 GC

**CZARNY PIANO** 23438 9035 PB

**BIAŁY** 23438 9035 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                        |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                              |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.3                                               |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 360° obrotowy                 |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Wymagania

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23438\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Typ ściemniania: nie ściemnialny



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Typ ściemniania: nie ściemnialny




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

#### Zakończ swój produkt



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 B




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL




KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Dostępne kolory




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: