
DELTALIGHT




COMPO S 94010

ODNIESIENIE 9 15711 9410 C

DOSTĘPNE W
CZARNY 9 15711 9410 B
CHROM 9 15711 9410 C
CIEMNY CHROM 9 15711 9410 DC
BIALY 9 15711 9410 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 90
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.124
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 4,7W / CRI>90 / 4000K / 451lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
BEAMANGLE	10°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	451lm // 4,7W // 98lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	291lm // 5,4W // 54lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Akcesoria

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15711_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S 94010

9 15711 9410 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw

opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S 94010

9 15711 9410 C



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 55

Urządzenia do regulacji światła

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Wymiar wycięcia (mm): 26,5

Notes: