DELTALIGHT



OVIO 39 M20/M26H MDL 92719 MDL

PRODUCTREFERENTIE 40113 9220 BRAT-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART BRONS-ZWART 40113 9220 BBR-B
WIT BRONS-WIT 40113 9220 BBR-W
GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 40113 9220 BRAT-B
GEBORSTELD ANTRACIET-WIT 40113 9220 BRAT-W
WIT-ZWART 40113 9220 W-B
WIT-WIT 40113 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	19°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	676lm // 10W // 68lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **40113_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

OVIO 39 M20/M26H MDL 92719 MDL

40113 9220 BRAT-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Profiel



420 20 10 00 B SPM20 - PROFILE 1m B

Uitsparingsmaat (mm): 57 x (L + 5)



420 20 20 00 B SPM20 - PROFILE 2m B

Uitsparingsmaat (mm): 57 x (L + 5)



420 20 30 00 B SPM20 - PROFILE 3m B

Uitsparingsmaat (mm): 57 x (L + 5)



23359 0010 B SLM26H - PROFILE 1m B

23359 0010 W SLM26H - PROFILE 1m W



23359 0020 B SLM26H - PROFILE 2m B

23359 0020 BRA SLM26H - PROFILE 2m BRA

23359 0020 BRAT SLM26H - PROFILE 2m BRAT

23359 0020 BRB SLM26H - PROFILE 2m BRB

23359 0020 BRBB SLM26H - PROFILE 2m BRBB

23359 0020 BRCU SLM26H - PROFILE 2m BRCU

23359 0020 BRG SLM26H - PROFILE 2m BRG

23359 0020 BROB SLM26H - PROFILE 2m BROB

OVIO 39 M20/M26H MDL 92719 MDL

40113 9220 BRAT-B

	23359 0020 PA SLM26H - PROFILE 2m PA	☐
	23359 0020 W SLM26H - PROFILE 2m W	☐
	**23359 0030 B** SLM26H - PROFILE 3m B	☐
	23359 0030 BRA SLM26H - PROFILE 3m BRA	☐
	23359 0030 BRAT SLM26H - PROFILE 3m BRAT	☐
	23359 0030 BRB SLM26H - PROFILE 3m BRB	☐
	23359 0030 BRBB SLM26H - PROFILE 3m BRBB	☐
	23359 0030 BRCU SLM26H - PROFILE 3m BRCU	☐
	23359 0030 BRG SLM26H - PROFILE 3m BRG	☐
	23359 0030 BROB SLM26H - PROFILE 3m BROB	☐
	23359 0030 PA SLM26H - PROFILE 3m PA	☐
	23359 0030 W SLM26H - PROFILE 3m W	☐
	**23397 0020 B** SPM20 ST - PROFILE 2m B **Uitsparingsmaat (mm): 32 x (L + 10)**	☐
	23397 0020 W SPM20 ST - PROFILE 2m W	☐
	**23397 0030 B** SPM20 ST - PROFILE 3m B **Uitsparingsmaat (mm): 32 x (L + 10)**	☐
	23397 0030 W SPM20 ST - PROFILE 3m W	☐

DELTALIGHT

OVIO 39 M20/M26H MDL 92719 MDL

40113 9220 BRAT-B

Licht veranderende onderdelen

32210 0210 SOFTENING LENS 39

32210 0220 SANDBLASTED LENS 39

32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39



32210 0240 HONEYCOMB 39

Notes: