





## DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRA

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 19440 9430 B  
**ALU GEBÜRSTET** 19440 9430 BRA  
**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 19440 9430 BRAT  
**GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE** 19440 9430 BRBB  
**GEBÜRSTETES KUPFER** 19440 9430 BRCU  
**GEBÜRSTETES GOLD** 19440 9430 BRG  
**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 19440 9430 BROB  
**CREME** 19440 9430 CR  
**FLEMISH BRONZE** 19440 9430 FBR  
**FLEMISH GOLD** 19440 9430 FG  
**GOLDFARBEN** 19440 9430 GC  
**KLAVIER SCHWARZ** 19440 9430 PB  
**WEISS** 19440 9430 W



[Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b>	rund - 76
<b>EINBAUTIEFE (MM)</b>	90
<b>DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)</b>	min.5
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP43/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	nicht verstellbar
<b>INFORMATION</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
<b>ENERGIEKLASSE</b>	D
<b>ZERTIFIKATE</b>	EPD, LCA

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
<b>TM-30</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	975lm // 6W // 163lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	793lm // 6,9W // 115lm/W

### Bemerkungen

High Efficacy : > 100lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRA


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19440\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Notstrom Einheit



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Ausschnittmaß (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRA


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

Notes: