
DELTALIGHT




SL19 - SPY 20 L 93030 DIM5

АРТИКУЛ 27029 9325 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27029 9325 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27029 9325 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27029 9325 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27029 9325 GC
БЕЛЫЙ 27029 9325 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	240lm // 2W // 120lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	181lm // 2,3W // 79lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **27029_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SL19 - SPY 20 L 93030 DIM5

27029 9325 B


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 37

Тип диммирования: не диммированный



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 90


Тип диммирования: не диммированный



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 37

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 75


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE 19 profile

Варианты цвета корпуса



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

Notes:

SL19 - SPY 20 L 93030 DIM5

27029 9325 B