
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 274 96 12 26 ED5 B

DISPONIBILE IN
NERO 274 96 12 26 ED5 B
BIANCO 274 96 12 26 ED5 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	21
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm UP @ 2700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4122lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm UP @ 5700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4530lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W UP @ 2700K: 4122 lm // 50 W // 82 lm/W Or DOWN @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 4530 lm // 50 W // 91 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 2700K: 13469lm // 205,8W // 65lm/W UP @ 2700K: 3603lm // 57,5W // 63lm/W Or DOWN @ 5700K: 15316lm // 205,8W // 74lm/W UP @ 5700K: 3959lm // 57,5W // 69lm/W

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS


SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **274_96_12_26_ED5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Cavi di alimentazione



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Kit per scatola incassata



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5


274 96 12 26 ED5 B

Componenti per sospensioni



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: