





SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

DISPONIBILE IN

NERO 274 96 12 26 ED5 B

BIANCO 274 96 12 26 ED5 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	21
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	120-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN @ 2700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm UP @ 2700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4122lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm UP @ 5700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4530lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN @ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W UP @ 2700K: 4122 lm // 50 W // 82 lm/W Or DOWN @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 4530 lm // 50 W // 91 lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN @ 2700K: 13469lm // 205,8W // 65lm/W UP @ 2700K: 3603lm // 57,5W // 63lm/W Or DOWN @ 5700K: 15316lm // 205,8W // 74lm/W UP @ 5700K: 3959lm // 57,5W // 69lm/W

Opzioni

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B



Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [274_96_12_26_ED5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Kit per scatola incassata

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B



	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

Componenti per sospensioni

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Componenti per il collegamento elettrico

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimensione del foro (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: