
DELTALIGHT




SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

PRODUCTREFERENTIE 274 96 12 26 ED5 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 274 96 12 26 ED5 B
WIT 274 96 12 26 ED5 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	21
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6) CABLING 2 CIRCUITS 4 DALI CONTROL CHANNELS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm²

Elektrische info	
ELEKTRISCH	120-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN @ 2700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm UP @ 2700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4122lm Or DOWN @ 5700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm UP @ 5700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4530lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN @ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W UP @ 2700K: 4122 lm // 50 W // 82 lm/W Or DOWN @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W UP @ 5700K: 4530 lm // 50 W // 91 lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN @ 2700K: 13469lm // 206W // 65lm/W UP @ 2700K: 3603lm // 58W // 63lm/W Or DOWN @ 5700K: 15316lm // 206W // 74lm/W UP @ 5700K: 3959lm // 58W // 69lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **274_96_12_26_ED5_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B

204 00 62 W COVERSET R 62 W







204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B


	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5


274 96 12 26 ED5 B

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)




15225 0340 B SUSPENSION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: