





## SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 274 96 12 26 ED5 B

**BIAŁY** 274 96 12 26 ED5 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA                      | wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MONTAŻ                           | Sufit Podwieszone                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| STOPIEŃ OCHRONY                  | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| WAGA (KG)                        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI              | bez regulacji                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INFORMACJA                       | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT6)<br>CABLING 2 CIRCUITS<br>4 DALI CONTROL CHANNELS<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm <sup>2</sup>                                                                               |
| Informacje elektryczne           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELEKTRYCZNY                      | 120-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KLASA                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W ZESTAWIE ZASILACZ              | YES                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TYP ŚCIEMNIACZA                  | ściemniany poprzez DALI                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KLASA ENERGETYCZNA               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CERTYFIKATY                      | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informacje o źródle światła      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA                   | DOWN @ 2700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 16942lm<br>UP @ 2700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4122lm<br>Or<br>DOWN @ 5700K : LED cluster 179W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 19338lm<br>UP @ 5700K : LED cluster 50W / CRI>80 / 2700K - 5700K / 4530lm |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | DOWN @ 2700K: 16942 lm // 179 W // 95 lm/W<br>UP @ 2700K: 4122 lm // 50 W // 82 lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5700K: 19338 lm // 179 W // 108 lm/W<br>UP @ 5700K: 4530 lm // 50 W // 91 lm/W                                                                                                |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)         | DOWN @ 2700K: 13469lm // 205,8W // 65lm/W<br>UP @ 2700K: 3603lm // 57,5W // 63lm/W<br>Or<br>DOWN @ 5700K: 15316lm // 205,8W // 74lm/W<br>UP @ 5700K: 3959lm // 57,5W // 69lm/W                                                                                                     |

### Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B



Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [274\\_96\\_12\\_26\\_ED5\\_HAND.pdf](#)

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Zasilanie

|                                                                                    |                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>203 99 55 ANO</u></b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 55 B</u></b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 55 W</u></b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>203 99 56 ANO</u></b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 56 B</u></b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>203 99 56 W</u></b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |





#### Ośłona

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b><u>204 00 62 ANO</u></b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 B</u></b> COVERSET R 62 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b><u>204 00 62 W</u></b> COVERSET R 62 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B



|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|    | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b>    | COVERSET S 90 W    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERNOVA LINE 125 TW DOWN-UP DIM5

274 96 12 26 ED5 B

### Części do zwieszenia

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                          |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 27                                                          |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Elementy połączenia elektrycznego

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                            |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Wymiar wycięcia (mm): 43                                                            |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: