





## MINIGRID ON 250 92750 DIM8

100045 9238 B-B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART-ZWART** 100045 9238 B-B  
**ZWART-WIT** 100045 9238 B-W  
**WIT-ZWART** 100045 9238 W-B  
**WIT-WIT** 100045 9238 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Opbouw                                                  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 1.8                                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 20° zwenkbaar, 350° roteerbaar                           |
| <b>INFO</b>                   | 2 x REFLECTOR FL-50°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 220-240V / 50-60Hz            |
| <b>KLASSE</b>          | II                            |
| <b>VOEDING</b>         | YES                           |
| <b>DIM TYPE</b>        | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                             |


### Info lichtbron

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                     |
| <b>LICHTBRON</b>                | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm) |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                        |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                   |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                     |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                          |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 50°                                                     |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2082lm // 17,2W // 121lm/W                              |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1675lm // 20W // 85lm/W                                 |

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100045\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: