



## FRAX S 93026



26001 9360 N

DISPONIBLE EN

**ALU GRIS** 26001 9360 A

**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 26001 9360 FBRX

**ANTHRACITE** 26001 9360 N



[Voir sur le site Web](#)



| Informations générales               |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                          | exterieur                                                              |
| INSTALLATION                         | Sol Applique,Mur Applique                                              |
| INDICE DE PROTECTION                 | IP65                                                                   |
| PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE | IK06                                                                   |
| POIDS (KG)                           | 1.5                                                                    |
| ORIENTATION                          | 0° à 120° inclinable, 360° rotatif                                     |
| INFORMATIONS                         | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26° |

| Informations électriques |                    |
|--------------------------|--------------------|
| ÉLECTRIQUE               | 220-240V / 50-60Hz |
| CLASSE                   | I                  |
| ALIMENTATION             | YES                |
| TYPE DIM                 | non dimmable       |
| CLASSE D'ÉNERGIE         | D                  |
| CERTIFICATS              | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Info Source lumineuse             |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME                  | LED                                              |
| SOURCE DE LUMIÈRE                 | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm |
| VALEURS TM-30                     | Rf: 92 / Rg: 99                                  |
| SDCM                              | SDCM3                                            |
| GROUPE DE RISQUE                  | RG2                                              |
| LM80                              | L80 > 150000                                     |
| BEAMANGLE                         | 26°                                              |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | 961lm // 8W // 120lm/W                           |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)        | 682lm // 9,2W // 74lm/W                          |


| Références optionnelles |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Accessoires |  |
|-------------|--|
| FRAX S KAP  |  |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26001\\_XX60\\_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

divers



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: