



LOGIC LINEAR ON 440
HONEYCOMB 92715 DIM5

30828 9215 A

ERHÄLTlich IN
ALU GRAU 30828 9215 A
SCHWARZ 30828 9215 B
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30828 9215 FBRX
ANTHRAZIT 30828 9215 N
WEISS 30828 9215 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	1
INFORMATION	8 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1644lm // 14,4W // 111lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1002lm // 16,6W // 61lm/W

Erforderliches Zubehör	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
THROUGH WIRING SET IP68	

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30828 9215 A

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30828_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
171 38 63	21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	5	
Befestigungskomponenten			
	30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND		
	30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX		
	30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N		
28 42 100	30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX		
	30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N		
28 42 200	30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX		
	30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N		

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 HONEYCOMB 92715 DIM5

30828 9215 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: