
DELTALIGHT




TWEETER M ON 2 93050 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 418 51 812 933 ED8 B-C

BESCHIKBAAR IN
ZWART-CHROOM 418 51 812 933 ED8 B-C
WIT-WIT 418 51 812 933 ED8 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	2 x REFLECTOR WFL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1669lm // 19,8W // 84lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **418_51_812_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TWEETER M ON 2 93050 DIM8

418 51 812 933 ED8 B-C

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 40

Notes: