
DELTALIGHT




TWEETER M ON 2 93050 DIM8

RÉFÉRENCE 418 51 812 933 ED8 B-C

DISPONIBLE EN
NOIR-CHROME 418 51 812 933 ED8 B-C
BLANC-BLANC 418 51 812 933 ED8 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.3
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR WFL-50° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2178lm // 17,2W // 127lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1669lm // 19,8W // 84lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **418_51_812_XXX_HAND.pdf**


DELTALIGHT

TWEETER M ON 2 93050 DIM8

418 51 812 933 ED8 B-C

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Equipements de contrôle divers



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 40

Notes: