
DELTALIGHT




M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5

RÉFÉRENCE 23319 9005 B

DISPONIBLE EN
NOIR 23319 9005 B





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LED FLEX TW 2 x 7,8W 2700K-6500K / CRI90 EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 7,6W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 875lm Or @ 6500K: LED cluster 7,6W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K-6500K / 1000lm
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 875lm // 7,6W // 116lm/W Or @ 6500K: 1000lm // 7,6W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 2700K: 423lm // 8,7W // 48lm/W Or @ 6500K: 484lm // 8,7W // 55lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23319_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5

23319 9005 B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 11

Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 26


Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 11

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 22

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H + SBL


Couleurs disponibles



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5


23319 9005 B



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Couleurs disponibles




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m




23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m




23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Couleurs disponibles




23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m

M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5

23319 9005 B




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile


Couleurs disponibles




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m




23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

SHIFTLINE M44 profile


Couleurs disponibles



23374 0000 SLM44 - PROFILE



23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m







23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

M - LED LINE HE TW 1 x 7,8W 965 DIM5

23319 9005 B

SPLITLINE M20 ST profile		Couleurs disponibles
	**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE	
	**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m	
	**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile		Couleurs disponibles
	**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m	
	**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m	
	**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m	
	**23301 0000** SPM20 - PROFILE B	

Notes: