
DELTALIGHT




SPY 52 92745 ADM SLIM

RÉFÉRENCE 19836 9230 W

DISPONIBLE EN
NOIR 19836 9230 B
BLANC 19836 9230 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Rail Monté sur rail
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm Or @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	@ 700mA: Rf: 89 / Rg: 100 @ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W Or @ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	@ 700mA: 898lm // 14W // 63lm/W Or @ 500mA: 666lm // 10W // 67lm/W Or @ 350mA: 482lm // 7W // 72lm/W

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

Références obligatoires

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM


Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **19836_XXX0_HAND.pdf**

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐



19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

Terminez votre produit



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Réflecteur / lentille remplaçable



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Couleurs disponibles
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Couleurs disponibles
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			**Couleurs disponibles**
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: