
DELTALIGHT




SPY 52 92745 ADM SLIM

RIFERIMENTO PRODOTTO 19836 9230 W

DISPONIBILE IN
NERO 19836 9230 B
BIANCO 19836 9230 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° 3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm Or @ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	@ 700mA: Rf: 89 / Rg: 100 @ 500mA: Rf: 89 / Rg: 100 @ 350mA: Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W Or @ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W Or @ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 700mA: 898lm // 14,3W // 63lm/W Or @ 500mA: 666lm // 9,9W // 67lm/W Or @ 350mA: 482lm // 6,7W // 72lm/W

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

Requisiti

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM


Accessori

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **19836_XXX0_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B ☐




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42 ☐




19810 0030 SPREAD LENS 42 ☐



19810 0040 SOFTENING LENS 42 ☐



19810 0050 GLASS SBL 42 ☐



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B ☐

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

Finisci il tuo prodotto



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	

DELTALIGHT

SPY 52 92745 ADM SLIM

19836 9230 W

200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			**Colori disponibili**
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: