
DELTALIGHT




OONO W M 927 DIM8

RÉFÉRENCE 29612 9208 GM

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 29612 9208 A
NOIR 29612 9208 B
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 29612 9208 FBRX
OR MARBRÉ 29612 9208 GM
ANTHRACITE 29612 9208 N
BLANC 29612 9208 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur-exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP54
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK04
POIDS (KG)	2.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	F

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	740lm // 14,3W // 52lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **29612_XXX8_HAND.pdf**

Notes:

OONO W M 927 DIM8

29612 9208 GM