





## SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

ERHÄLTlich IN  
**SCHWARZ** 27185 9025 B  
**GOLDFARBEN** 27185 9025 GC  
**WEISS** 27185 9025 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.4
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
<b>INFORMATION</b>	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
<b>ELEKTRISCH</b>	48V-DC
<b>KLASSE</b>	III
<b>ART DER DIMMUNG</b>	DALI
<b>ENERGIEKLASSE</b>	F
<b>ZERTIFIKATE</b>	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>	650lm // 11,7W // 55lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	
SOFTENING LENS 42	
GLASS SBL 42	

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#) , [27185\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Licht veredelndes Zubehör

---




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

#### Beenden Sie Ihr Produkt

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SOLISCAPE profile

### Erhältliche Farben



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5**

27185 9025 B