



SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27185 9025 B
GOUD KLEUR 27185 9025 GC
WIT 27185 9025 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

| | |
|-------------------------------|---|
| LOCATIE | binnen |
| INSTALLATIE | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| STOF EN WATERDICHTHEID | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 0.4 |
| RICHTBAARHEID | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| INFO | REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

Elektrische info

| | |
|-----------------------|---------------|
| ELEKTRISCH | 48V-DC |
| KLASSE | III |
| DIM TYPE | DALI |
| ENERGIE KLASSE | F |
| CERTIFICATES | CB, ENEC, LCA |

Info lichtbron

| | |
|---------------------------------|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTBRON | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SMDC | SDCM2 |
| RISK-GROEP | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 20° |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| LED TECHNIEK (TOESTEL) | 650lm // 11,7W // 55lm/W |

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
 SPREAD LENS 42
 LINEAR SPREAD LENS 42
 SOFTENING LENS 42
 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27185_XXX5_HAND.pdf](#) , [27185_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen




19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42




19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Maak je product af



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile

Beschikbare kleuren



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes:

DELTALIGHT

SOLI - 52 SOFT 93020 DIM5

27185 9025 B