

INFORM SQ F200-7 92767

25526 9220 W-W



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25526 9220 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25526 9220 B-FG

WIT-ZWART 25526 9220 W-B

WIT-WIT 25526 9220 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron




LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5124lm // 39,1W // 131lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4473lm // 45W // 99lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 45W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25526_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de ' ' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Dimtype: niet dimbaar		
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Dimtype: DALI		
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Dimtype: niet dimbaar		

Notes: