

INFORM SQ F200-7 92767

25526 9220 W-W



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25526 9220 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25526 9220 B-FG

BIANCO-NERO 25526 9220 W-B

BIANCO-BIANCO 25526 9220 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa



LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3545-5124lm
TM-30	Rf: 93 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5124lm // 39,1W // 131lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4473lm // 45W // 99lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25526_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5		1
Tipo di regolazione: DALI		
 25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W		1
Tipo di regolazione: non dimmerabile		

Notes: