



BOXY XL S 92720 DIM1



251 72 21 921 ED1 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 251 72 21 921 ED1 B-B

BIANCO-NERO 251 72 21 921 ED1 W-B

BIANCO-BIANCO 251 72 21 921 ED1 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.3
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	120-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	1-10 V
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 3031lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3031lm // 23,2W // 130lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2647lm // 26,7W // 99lm/W


Accessori

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251_72_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 86

Accessori ottici



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: