



M20/M26H - SPY 391 92720 DIM5

23316 9225 FBR

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23316 9225 B

ALU GEBÜRSTET 23316 9225 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23316 9225 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23316 9225 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23316 9225 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23316 9225 BROB


FLEMISH BRONZE 23316 9225 FBR

FLEMISH GOLD 23316 9225 FG

GOLDFARBEN 23316 9225 GC

KLAVIER SCHWARZ 23316 9225 PB

WEISS 23316 9225 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	849lm // 9,9W // 86lm/W

Bemerkungen

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Erforderliches Zubehör

SPY 39 TUBE or VISOR 39

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23316_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
55 100 90 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	10	
63 114 125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Dimmtyp: nicht dimmbar	24	
17 298 30 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	10	
22 392 30 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	20	
Licht veredelndes Zubehör		
12 Ø35 24144 0030 B VISOR 39 B		

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 DIM5

23316 9225 FBR

Beenden Sie Ihr Produkt

	<u>24144 0010 B</u> SPY 39 TUBE B	☐
	<u>24144 0010 FBR</u> SPY 39 TUBE FBR	☐
	<u>24144 0010 FG</u> SPY 39 TUBE FG	☐
	<u>24144 0010 GC</u> SPY 39 TUBE GC	☐
	<u>24144 0010 W</u> SPY 39 TUBE W	☐
	<u>24144 0070</u> SPY 39 TUBE SBL	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL

Erhältliche Farben

	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	<u>30412 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 DIM5

23316 9225 FBR

	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
------------------------	--------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Erhältliche Farben
--------------------------	--------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 92720 DIM5

23316 9225 FBR

SPLITLINE M20 profile		Erhältliche Farben
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: