





SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

20735 9304 W

DISPONIBILE IN
NERO 20735 9304 B
BIANCO 20735 9304 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI o DSI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4570lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN: 4570lm // 28,6W // 159lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN: 2961lm // 32,9W // 90lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20735_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20735 9304 W

Notes: