
DELTALIGHT




SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

ODNIESIENIE 20735 9304 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 20735 9304 B
BIALY 20735 9304 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI lub DSI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4570lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN: 4570lm // 28,6W // 159lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN: 2961lm // 32,9W // 90lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20735_XXX4_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20735 9304 W

Notes: