





SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL
DOWN-UP 930 DIM4

20735 9304 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 20735 9304 B

БЕЛЫЙ 20735 9304 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	3,2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL DOWN: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA UP: INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3m POWER VIA CABLE SUSPENSION CABLING 2 CIRCUITS
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DSI, Touch DIM или DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 28,6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4570lm UP: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3542lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 4570lm // 28,6W // 159lm/W UP: 3542lm // 22,3W // 159lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 2961lm // 32,9W // 90lm/W UP: 2699lm // 25,6W // 105lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [20735_XXX4_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SUPER-OH! SLIM 80 CS SBL DOWN-UP 930 DIM4

20735 9304 W

Notes: