




SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP
83020 MDL

418 162 832 MDL B

DISPONIBLE EN
NEGRO 418 162 832 MDL B



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	DOWN : LENS FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 3000K / 420lm UP: 2,1W / CRI>80 / 3000K / 227lm
SDCM	SDCM2
BEAMANGLE	20°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W UP: 227lm // 2,1W // 108lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 328lm // 4,7W // 70lm/W UP: 163lm // 2,4W // 68lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [418_162_8XX_MDL_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

26

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

26


Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

12

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

21

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

33

Tipo de regulación: no dimerizable







DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	28 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Colores disponibles
 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
 418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL	Colores disponibles
 20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
 20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Colores disponibles




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL






418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL





418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL





418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL



Notes: