
DELTALIGHT




SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

PRODUCTREFERENTIE 418 162 832 MDL B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 418 162 832 MDL B





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	DOWN : LENS FL-20° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 3000K / 420lm UP: 2,1W / CRI>80 / 3000K / 227lm
SMDC	SDCM2
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W UP: 227lm // 2,1W // 108lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 328lm // 5W // 70lm/W UP: 163lm // 2W // 68lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **418_162_8XX_MDL_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 26

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 26


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 12


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 21

Dimtype: niet dimbaar




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 33

Dimtype: niet dimbaar

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL


418 162 832 MDL B



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 28


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SUPERLOOP HC MDL


Beschikbare kleuren




418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL



418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL




418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL

Beschikbare kleuren



20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL


DELTALIGHT

SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL


418 162 832 MDL B




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL


SUPERLOOP S HC MDL	Beschikbare kleuren




418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL



418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: