



NOCTA SQ155 2VWFL 927

30124 9200 FBRX

ERHÄLTlich IN


ALU GRAU 30124 9200 A

SCHWARZ 30124 9200 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30124 9200 FBRX

ANTHRAZIT 30124 9200 N

WEISS 30124 9200 W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.2 x TUBE INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L90B10 > 150000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	440lm // 4W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	131lm // 4,6W // 28lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30124_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 2VWFL 927

30124 9200 FBRX

Notes: