DELTALIGHT



OML50 - INFORM D HO 984mm 24LED 93063 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 31412 9335 B

DISPONIBILE IN
NERO 31412 9335 B

Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 5326lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5242lm // 36,3W // 145lm/W

Opzioni

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: