
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

**АРТИКУЛ** 23418 9305 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 23418 9305 B




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | Системы низкого напряжения Системный светильник |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 48V-DC |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | диммированный по протоколу DALI |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | E |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1018lm // 8,6W // 118lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 347lm // 9,9W // 35lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **23418_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

23418 9305 B


## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодные источники питания

### # светильников


**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 10

**Тип диммирования: не диммированный**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 24


**Тип диммирования: не диммированный**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 10

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 20

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 40**

## СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

### SHIFTLINE M26H + SBL


### Варианты цвета корпуса



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5


23418 9305 B




**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5





**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5





**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


**Варианты цвета корпуса**





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

**Варианты цвета корпуса**




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE




**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 39 FRAMER 930 DIM5

23418 9305 B




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Варианты цвета корпуса |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: