
DELTALIGHT




INFORM R3 DOWN 92748

PRODUCTREFERENTIE 26822 9220 FG-B

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 26822 9220 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 26822 9220 B-FG
FLEMISH GOLD-ZWART 26822 9220 FG-B
WIT-ZWART 26822 9220 W-B
WIT-WIT 26822 9220 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw,Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	3.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	168 x REFLECTOR WFL-71° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 5208lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	5208lm // 33,9W // 153lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	4349lm // 39W // 112lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

Opties

SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m
CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26822_XXX0_HAND.pdf**


DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN 92748

26822 9220 FG-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82

Coversets








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN 92748

26822 9220 FG-B

	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B

INFORM R3 DOWN 92748

26822 9220 FG-B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren



15225 0330 B SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m B

15225 0330 W SUSPENSION SET 33 2x0,75 1,6m W

Onderdelen voor electrische verbinding



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: