



OML50 - INFORM DU HE 656mm  
16LED 94063

31439 9430 B

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ 31439 9430 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                                       |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                          |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                  |
| GEWICHT (KG)               | 0.7                                                                                                                   |
| INFORMATION                | CLUSTER DOWN: 4029lm/m<br>CLUSTER UP: 2015lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                           |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                       |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                  |
| KLASSE                     | I                                                                                                                     |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                   |
| ART DER DIMMUNG            | nicht dimmbar                                                                                                         |
| ENERGIEKLASSE              | D                                                                                                                     |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                              |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                       |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                   |
| LICHTQUELLE                | DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 2643lm<br>UP: LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1322lm |
| TM-30                      | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                                      |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                 |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                   |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                           |
| BEAMANGLE                  | 63°                                                                                                                   |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN: 2643lm // 16,3W // 162lm/W<br>UP: 1322lm // 8,2W // 162lm/W                                                     |

Notes: