
DELTALIGHT




# DEEP RINGO HE 94040

**АРТИКУЛ** 19440 9430 BRG

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 19440 9430 B
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19440 9430 BRA
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19440 9430 BRAT
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19440 9430 BRBB
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19440 9430 BRCU
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19440 9430 BRG
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19440 9430 BROB
**КРЕМОВЫЙ** 19440 9430 CR
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19440 9430 FBR
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19440 9430 FG
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19440 9430 GC
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19440 9430 PB
**БЕЛЫЙ** 19440 9430 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 76 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 90 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ) | min.5 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP43/20 |
| ВЕС (КГ) | 0.2 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | не регулируется |
| ИНФОРМАЦИЯ | LENS WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | D |
| СЕРТИФИКАТЫ | EPD, LCA |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| SDCM | SDCM2 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 975lm // 6W // 163lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 793lm // 7W // 115lm/W |

**Примечания**

High Efficacy : > 100lm/W

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRG


Полная инструкция по монтажу по ссылке : **19440_XXX0_HAND.pdf**

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
|  **System ceiling** | - |
|  **Plasterboard** | - |
|  **Stucanet** | - |
|  **Wood** | - |
|  **Concrete** | - |
|  **Concrete + plaster** | - |
|  **Lintel + plaster** | - |
|  **Hollow-core slab** | - |
|  **Hollow-core slab + plaster** | - |
|  **Stretched ceiling** | - |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Размер монтажного отверстия (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRG


| Светодиодные источники питания | # светильников |
|---|---|
| # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '\|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V. | **Мин. ток \| Макс. ток** |




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W — 2(1)

**Тип диммирования: не диммированный**


**Размер монтажного отверстия (mm): 40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 1

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**


**Размер монтажного отверстия (mm): 42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 — 2->2

**Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1(1)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**


**Размер монтажного отверстия (mm): 55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W — 1(0)

**Тип диммирования: не диммированный**

**Размер монтажного отверстия (mm): 47**




**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->3(2)

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

Notes: