



INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-W

DISPONIBLE EN



NOIR-NOIR 26821 9325 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 26821 9325 B-FG

FLEMISH GOLD-NOIR 26821 9325 FG-B

BLANC-NOIR 26821 9325 W-B

BLANC-BLANC 26821 9325 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique,Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	168 x REFLECTOR WFL-71° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1050mA-DC
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	5275lm // 33,9W // 155lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	4405lm // 39W // 113lm/W

Références optionnelles

SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m


CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26821_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les sets pour recouvrement plafond




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐





204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-W

	<u>204 00 100 ANO</u> COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u> COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u> COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u> COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u> COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u> COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u> COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u> COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u> COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u> COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u> COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u> COVERSET S 90 W	☐

les accessoires de suspension

	<u>15225 0320 B</u> SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m B	☐
---	--	--------------------------

DELTALIGHT

INFORM R3+ DOWN 93048 DIM5

26821 9325 W-W

15225 0320 W SUSPENSION SET 32 5x0,75 1,6m W



les accessoires pour connexions électriques



15225 0360 B CONNECTION ST B



Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W



Notes: