



## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 B

ERHÄLTICH IN

**SCHWARZ** 23437 9020 B

**ALU GEBÜRSTET** 23437 9020 BRA

**GEBÜRSTETES ANTHRAZIT** 23437 9020 BRAT

**GEBÜRSTETES KUPFER** 23437 9020 BRCU

**GEBÜRSTETES GOLD** 23437 9020 BRG

**GEBÜRSTETE ALTE BRONZE** 23437 9020 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23437 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23437 9020 FG

**GOLDFARBEN** 23437 9020 GC

**KLAVIER SCHWARZ** 23437 9020 PB

**WEISS** 23437 9020 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information         |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>       | innenbereich                                           |
| <b>INSTALLATION</b>            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>            | 0.3                                                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>         | 0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar                     |
| <b>INFORMATION</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC       |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 48V-DC                     |
| <b>KLASSE</b>             | III                        |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                          |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | EPD                        |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 20°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| SPY 39 TUBE             |  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Optionen           |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### Stromversorgung

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### SMART 48

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

**i** # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN




8

Dimmtyp: nicht dimmbar

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23437 9020 B


|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 20 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 8  | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 17 | <input type="checkbox"/> |
| Dimmtyp: nicht dimmbar                                                           |                                                         |    |                          |
| Ausschnittmaß (mm): 40                                                           |                                                         |    |                          |

### Beenden Sie Ihr Produkt

|                                                                                     |                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN


|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX) | Erhältliche Farben |
|--------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                     |                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23358 0000</b> SLM26L - PROFILE |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|


# DELTALIGHT

## M26L - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23437 9020 B



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: