

DELTALIGHT



# M52 - 2 LED 82720 DIM5

**ODNIESIENIE** 24417 8225




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.3 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 2 x LENS FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **ELEKTRYCZNY** | 48V-DC |
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | ściemnialny poprzez DALI |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |
| **CERTYFIKATY** | CB, ENEC |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | 2 x (LED array 6W / CRI>80 / 2700K / 558lm) |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 1116lm // 12W // 94lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 948lm // 13,8W // 69lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 48V-DC


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **24417_8X25_HAND.pdf**

# M52 - 2 LED 82720 DIM5

24417 8225

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 6


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 10

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 17


**Typ ściemniania: nie ściemnialny**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14

**Typ ściemniania: nie ściemnialny**

**Wymiar wycięcia (mm): 40**

## KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SPLITLINE M52 profile | Dostępne kolory |
|---|---|





**420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m


DELTALIGHT

# M52 - 2 LED 82720 DIM5


24417 8225




**420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m




**420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m




**24413 0000** SPM52 - PROFILE

Notes: